

MODELLÜBERSICHT MINN KOTA ELEKTRO-MOTORE

Modelle		VOLT	Schaltstufen	Amp. Aufnahme	Watt	Schubkraft in			Batterie-anzeige	Schaft-länge	Gewicht ca. ohne Karton	Ideal f. Bootsgewicht bis	Bestell Nr.
						kp	lbs	daN					
HECKMOTORE													
Endura C2	Endura C2 30	12 V	5/3	max. 30	360	13,61	30	13,35	Ja	76 cm	5,8 kg	780 kg	90 1530
	Endura C2 34	12 V	5/3	max. 32	384	15,42	34	15,11	Ja	91 cm	6,0 kg	930 kg	90 1531
	Endura C2 40	12 V	5/3	max. 42	504	18,14	40	17,18	Ja	91 cm	7,5 kg	1100 kg	90 1533
	Endura C2 45	12 V	5/3	max. 42	504	20,41	45	20,00	Ja	91 cm	8,7 kg	1300 kg	90 1534
	Endura C2 50	12 V	5/3	max. 42	504	22,68	50	22,25	Ja	91 cm	9,5 kg	1350 kg	90 1536
	Endura C2 55	12 V	5/3	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	91 cm	9,5 kg	1500 kg	90 1538
	Endura C2 55	12 V	5/3	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	106 cm	9,6 kg	1500 kg	90 1539
CAMO	CAMO 55	12 V	5/3	max. 50	600	24,95	55	24,45	Nein	91 cm	10,5 kg	1500 kg	90 1070
Endura MAX	Endura MAX 40	12 V	stufenlos	max. 42	504	18,14	40	17,18	Ja	91 cm	7,5 kg	1100 kg	90 1543
	Endura MAX 45	12 V	stufenlos	max. 42	504	20,41	45	20,00	Ja	91 cm	7,5 kg	1300 kg	90 1544
	Endura MAX 50	12 V	stufenlos	max. 42	504	22,68	50	22,25	Ja	91 cm	9,5 kg	1350 kg	90 1546
	Endura MAX 55	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	91 cm	9,5 kg	1500 kg	90 1548
	Endura MAX 55	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	106 cm	9,6 kg	1500 kg	90 1549
TRAXXIS	TRAXXIS 45	12 V	stufenlos	max. 42	504	20,41	45	20,00	Ja	91 cm	8,7 kg	1300 kg	90 1502
	TRAXXIS 55	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	91 cm	10,5 kg	1500 kg	90 1504
	TRAXXIS 55	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	106 cm	11,5 kg	1500 kg	90 1505
	TRAXXIS 70	24 V	stufenlos	max. 42	1008	31,75	70	31,15	Ja	106 cm	13,6 kg	1700 kg	90 1506
	TRAXXIS 80	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	106 cm	14,5 kg	1800 kg	90 1507

SALZWASSER HECKMOTORE

RIPTIDE	RT 40/SC	12 V	5/3	max. 42	504	18,14	40	17,18	Ja	91 cm	7,5 kg	1100 kg	90 1050
	RT 45/SC	12 V	5/3	max. 42	504	20,41	45	20,00	Ja	91 cm	8,7 kg	1300 kg	90 1053
	RT 55/SC	12 V	5/3	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	106 cm	9,6 kg	1500 kg	90 1062
	RT 55/V	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	91 cm	9,5 kg	1500 kg	90 1064
	RT 55/V	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	106 cm	9,6 kg	1500 kg	90 1065
	RT 80	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	106 cm	13,3 kg	1800 kg	90 1061
	RT 112	36 V	stufenlos	max. 46	1656	50,80	112	49,80	Ja	132 cm	15,0 kg	2300 kg	90 1068

BUGMOTORE

PowerDrive Serie „BT“	PD 55	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	122 cm	12,9 kg	1500 kg	90 1702
	PD 55	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1703
	PD 55 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	122 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1711
	PD 55 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1712
	PD 55 US2 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1713
	PD 70 iP	24 V	stufenlos	max. 42	1008	31,75	70	31,15	Ja	137 cm	13,0 kg	1700 kg	90 1715
Terrova Serie „BT“	Terrova 55 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1719
	Terrova 55 US2 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	115 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1721
	Terrova 55 US2 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1722
	Terrova 55 US2 iP-Link	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1731
	Terrova 80 US2 iP	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	115 cm	13,0 kg	1800 kg	90 1723
	Terrova 80 US2 iP	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	13,0 kg	1800 kg	90 1724
	Terrova 80 US2 iP-Link	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	13,0 kg	1800 kg	90 1733
Ultrerra Serie „BT“	Ultrerra 80 US2 iP	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	14,0 kg	1800 kg	90 1761
	Ultrerra 80 US2 iP-Link	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	115 cm	14,0 kg	1800 kg	90 1766
	Ultrerra 80 US2 iP-Link	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	14,0 kg	1800 kg	90 1767
	Ultrerra 112 US2 iP	36 V	stufenlos	max. 52	1872	50,8	112	49,80	Ja	152 cm	16,3 kg	2300 kg	90 1763
Maxxum	Maxxum 55	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Nein	106 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1680
	Maxxum 80	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Nein	132 cm	13,0 kg	1800 kg	90 1681

SALZWASSER BUGMOTORE

RT PowerDrive Serie „BT“	RT PD 55 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	122 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1738
	RT PD 70 iP	24 V	stufenlos	max. 42	1008	31,75	70	31,15	Ja	137 cm	13,0 kg	1700 kg	90 1739
RT Terrova Serie „BT“	RT Terrova 55 iP	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1741
	RT Terrova 55 iP-Link	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Ja	137 cm	13,0 kg	1500 kg	90 1751
	RT Terrova 80 iP	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	137 cm	13,0 kg	1800 kg	90 1743
	RT Terrova 80 iP	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	13,0 kg	1800 kg	90 1744
	RT Terrova 80 iP-Link	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	13,0 kg	1800 kg	90 1753
RT Ultrerra Serie „BT“	RT Ultrerra 80 iP	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	14,0 kg	1800 kg	90 1772
	RT Ultrerra 80 iP-Link	24 V	stufenlos	max. 56	1344	36,29	80	35,60	Ja	152 cm	14,0 kg	1800 kg	90 1778
	RT Ultrerra 112 iP-Link	36 V	stufenlos	max. 52	1872	50,8	112	49,80	Ja	152 cm	16,3 kg	2300 kg	90 1779

ENGINE MOUNT MOTORE

EM Modelle	MK 55EM	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Nein	-	13,0 kg	1500 kg	90 1044
	RT 55EM	12 V	stufenlos	max. 50	600	24,95	55	24,45	Nein	-	13,0 kg	1500 kg	90 1007

RT = Riptide (Salzwassermodelle) BT=Bluetooth iP = i-Pilot iP-Link= i-Pilot Link US2= Universal Sonar 2 PD= PowerDrive

Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten. Die Schubkraft wurde in einem Wasserbecken gemessen, bei gleichbleibender Spannung direkt an den Bürsten (12,8 V bei 12 V Modellen). Bei Verwendung der Motore als Flautenschieber für Segelboote, können die Bootsgewichte weit überschritten werden. (Unverbindliche Erfahrungswerte!)