



Leistungsstarke Elektromotoren zum Talamex Preis!

- Batterie-Ladekontroll-Display
- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- starker, nahtloser Stahlschaft, korrosionsbeständig durch Pulverbeschichtung
- einfaches und schnelles Hochklappen und Absenken des Motors auf Knopfdruck
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Weedless Propeller – hält Propeller von Wasserpflanzen frei
- Batterieschnellklemmen

Art.-Nr.	Modell	Volt	Max. Bootsgew. kg	Schaftlänge mm	Pinne	Gewicht kg
85.804.030	TM30	12V	850	760	Teleskop	7,2
85.804.031	TM40	12V	1200	910	Teleskop	9,0
85.804.032	TM48	12V	1450	910	Teleskop	9,0
85.804.033	TM58	12V	1850	910	Teleskop	10,8
85.804.034	TM66	12V	2200	910	Teleskop	11,0
85.804.035	TM86	24V	2500	910	Teleskop	12,5

Modell	Schaltstufe	Stromaufnahme (A)	Leistung in Watt	Schub (lbs)	Schub (kp)	empf. Batterie 1/3h
TM30	1	4	>40	5,0	2,3	55/85Ah
	2	9	80	11,3	5,1	
	3	14	150	17,5	7,9	
	4	19	220	23,8	10,8	
	5	24	280	30,0	13,6	
TM40	1	6	>70	7,0	3,2	55/85Ah
	2	13	130	15,3	6,9	
	3	20	230	23,5	10,7	
	4	26	310	30,6	13,9	
	5	34	400	40,0	18,1	
TM48	1	8	>90	9,6	4,4	85/120Ah
	2	16	190	19,2	8,7	
	3	25	300	30,0	13,6	
	4	32	380	38,4	17,4	
	5	40	480	48,0	21,8	
TM58	1	10	>110	11,4	5,2	85/150Ah
	2	19	230	22,7	10,3	
	3	30	350	34,0	15,4	
	4	41	480	45,5	20,6	
	5	51	610	58,0	26,3	
TM66	1	12	>140	13	6,8	100/180Ah
	2	16	190	20	9,1	
	3	20	240	24	10,9	
	4	32	380	39	17,7	
	5	55	660	66	30	
TM86	1	6	>144	15,2	6,9	2x100Ah
	2	13	312	32,9	14,9	
	3	20	480	50,6	23,0	
	4	26	624	65,8	30,0	
	5	30	864	86,0	39,0	